

# 枝打ち一発

枝打ち一発



替刃

刃渡 **390**mm/m



N-760-1  
**枝打ち一発  
 替刃 390m/m**

- 用途／スギ、ヒノキ、松などの枝打ちに。  
 街路樹、公園、ゴルフ場の植木剪定に  
 高木果樹の剪定に
- 仕様／板厚：1.5m/m  
 切り幅：1.8m/m  
 刃渡：390m/m

**注意！** 必ずお守り下さい。

刃先でケガする恐れがありますので、鋸刃の開閉、取り外し、取り付けの際には手袋を着用して下さい。

**鋸刃の外し方**

(裏面)

① 廻り止めスペーサーをマイナスドライバー等で開ける。

② 六角ナット(10m/m)をスパナ等で固定しながら、

③ 鋸刃取り付けネジをゆるめる。

④ 鋸刃を矢印方向(左図)に引き抜く。

④ 鋸刃引き抜き方向

廻り止めスペーサー

六角ナット  
 廻り止めスペーサー  
 鋸刃  
 鋸刃取り付けネジ

**鋸刃の付け方**

① 鋸刃を鋸刃ホルダーに矢印方向に差し込み(左図)、両方の止め孔を合わせて下図の順序で取り付ける。

② 六角ナットをペンチ等で固定しながら鋸刃取り付けネジをマイナスドライバーで締め込む。

③ 廻り止めスペーサーの羽根部分をペンチ等で六角ナットの平面に合わせて起こし、固定する。

① 鋸刃取り付け方向

止め孔

鋸刃ホルダー

六角ナット  
 鋸刃(マーク側)  
 廻り止めスペーサー  
 鋸刃取り付けネジ

