

鉄工ドリル研磨機 ドリル ^{とき}研 ^{とき}研

■簡単・コンパクト！

■ストレート軸ドリル・六角軸ドリル両対応！

■高精度に研磨！



鉄工ドリルが
簡単に研げます



鋭い刃先に再生

— 新品同様の切れ味へ —



簡単操作

チャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。早く、簡単にドリルを研磨できます。



ストレート軸ドリル 六角軸ドリル両対応

一つのチャックでストレート軸・六角軸の両方に対応します。形状の違いを意識せずに研磨できます。

※六角軸の場合はドリル長 50mm 以上必要



高精度研磨

ドリル研研で研磨したドリルは、新品同様の精度で研磨されます。高い作業性と研磨精度をコンパクトボディで実現しています。



ハイスドリル
対応

チタン
ハイスドリル
対応

コバルト
ハイスドリル
対応



118度

- 刃先研磨角度：118度
- 逃げ角度：6度
- 1回の研磨量：0.3～0.4mm
(※シンニング加工研磨は不可)


ドリル研研

オープン価格

本体寸法:175×130×85mm

本体重量:980g

電源:AC100V

JAN (4964590)	品番	品名	仕様	入数/梱包	定価	
870091	N-879	ドリル研研(鉄工ドリル研磨機)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 梱包内容 (研磨機本体・チャック・取扱説明書) ■ 研磨可能サイズ <ul style="list-style-type: none"> ・ストレート軸:3mm～13mm ・六角軸:3mm～13mm (但し、ドリル長:50mm以上必要) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 砥石 (CBN砥石#150) ■ 研磨可能ドリルの種類 <ul style="list-style-type: none"> ・ハイス (HSS) ドリル ・チタンコーティングハイスドリル ・コバルトハイスドリル 	1/5台	オープン
870909	N-879-1	ドリル研研 替砥石(No.20)	 <p>※超硬ドリル・コンクリートドリルは研磨できません。</p>	—	オープン	



ニシガキ工業株式会社

〒673-0404 兵庫県三木市大村 500 TEL.(0794)82-1000 FAX.(0794)82-4844